

Bezeichnung

**LCD Anzeige- und Bedientableau,  
(englische Beschriftung) mit Schutzlack**

Typ

Art.Nr.

B01520-10

59.760.72

Beschreibung

- Als abgesetztes Parallel-Anzeige- und Bedientableau für das Brandmeldesystem
- Großes, übersichtliches Farb-Grafikdisplay mit kontextsensitiver, **4-farbiger LCD-Anzeige**
- Mit Anschluss an das RS-485-Kommunikationssystem.
- Bis zu 63 LCD-Tableaus an einer BMZ anschließbar
- Keine Netzwerk-Software erforderlich
- **Bedienfunktionen zur Alarm-Quittierung, Lampentest, Scrollen der Meldungen, Rückstellen Akustik und BMZ**
- Sperrung des Bedienfeldes über Schlüsselschalter
- Extrem flache, elegante Bauform
- **Geprüft nach EN 54-2, EN 50155, EN 50121-3, EN 60068, EN 61373, EN 45545-2 (HL3)**



Technische Daten :

Betriebsspannung :	24 V DC
Stromaufnahme :	35 mA
Feldbus :	RS-485
Leitungslänge :	max. 1.200m
Gehäuse :	Stahlblech, RAL 7035
Gewicht :	1,0 kg
Abmessungen (BxHxT) :	240 x 180 x 28 mm

