

Bezeichnung

Intelligentes DIN Rail Ein-/Ausgangsmodul

Typ	Art.Nr.
B02960-00	59.761.66

Beschreibung

- Zur Überwachung eines oder mehrerer potentialfreier Schließkontakte, die mit einem Aderpaar verbunden sind
- Zusätzlich ein Relais-Wechslerkontakt
- Optimiertes Design zur schnelleren Installation durch die vereinfachte Verkabelung
- Inkl. steuerbaren Kurzschlussisolator
- Adressbereich 1 -254
- Neun vorkonfigurierte Betriebsarten
- FailSafe-Betriebsart
- Erdschlussüberwachung
- Montage auf 35 mm breiten DIN-Hutschiene in einem Gehäuse
- Geprüft nach
EN 54-17, EN 54-18, EN 50155, EN 50121-3, EN 60068, EN 61373, EN 45545-2 (HL3)



Technische Daten

Betriebsspannung:	17-35 V
Ruhestrom:	500 µA
Relaiskontakt	
Kontaktbelastung:	1A 30V DC oder AC
Temperaturbereich:	-40°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	max. 95%
Abmessungen (HxBxT):	33 x 102 x 33 mm
Gewicht:	49 g

